MS-TY1730
自修复密封胶

泰亚电子科技

产品特点

- 优异的耐高温及电气性能
- 优异的防水防潮性能
- 不固化可拆卸
- 耐腐蚀、 防锈、防水

典型应用

- PACK箱体密封
- 能异面密封
- 裂缝封堵
- 绝缘填充

产品规格

- 常规规格： 300ml单组分， 25支每箱
- 可根据客户需求进行定制化

储存运输

- 常温下原包装储存， 长时间不超过55℃以免影响存储时间
- 远离明火
- 按一般化学品搬运、运输

保质期

产品介绍

- 原包装存储12个月

MS-TY1730是一种单组份可修复、不与湿气反应密封胶； 在密封界面可多次拆卸后， 能继续通过胶体的相容性进行再次密封。广泛应用于各种电子电器元件密封， 如汽车、通讯、家电等行业各电子器件。对金属、塑胶、 PC、 PP、ABS、 PVC 都有良好吸附性能，防水密封性优良。

产品性能

基本性能	测试方法	典型值
产品	/	MS-TY1730
外观	目测	灰色
表干时间 （min）	/	长期凝胶
挤出率 （g/min）	GB/T 13477.3-2002 （800KPa，4mm出胶嘴）	3.1
气味	/	无刺激性气味
密度 （g/cm^3）	GB/T 13477.2-2002	1.74±0.1
体积电阻率 （ Ω.cm）	GB/T 1410-2006	10^{14}
阻燃	GB/T 2408-2008	V0
环保	ROSH2.0/REACH	Pass

注： 以上数据为总体测试的平均值， 可以联系我司提供更多的产品信息。

该资料中所包含的真实可靠的数据信息旨在协助您采用泰亚材料进行的设计， 基于我们目前的认知和经验确定的产品应用范围， 无意且不构成任何明示的或隐含的担保， 包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保， 亦不保证用户可在特定用途中达到本资料中显示的结果。对于范围之外的应用， 或者是不同条件和环境下的使用， 产生的结果泰亚将不负任何责任。因此我们强烈建议用户在使用之前应确定泰亚材料的适用性。

发布日期： 2025-06-12